



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

alpha
ПРИСАДКИ



Линейка присадок alpha

Продукт	Код продукта	Упаковка
alpha Fuel System Treatment для бензиновых двигателей	330157	24 x 300 мл
alpha Stop Smoke	330158	24 x 300 мл
alpha Engine Flush Oil Treatment	330194	24 x 300 мл
alpha Engine Booster Plus	330159	24 x 300 мл
alpha DPF (Diesel Particulate Filter) plus	330234	24 x 300 мл
alpha CRDI Plus, очиститель форсунок для дизельных двигателей	330196	24 x 300 мл
alpha Engine Flush для мотоциклов	311154	24 x 100 мл
alpha Fuel Injector Cleaner для мотоциклов	307155	24 x 70 мл
alpha Gear Oil with MoS2 для мотоциклов	312156	24 x 120 мл



alpha Fuel System Treatment для бензиновых двигателей

ALPHA FUEL SYSTEM TREATMENT – многоцелевая присадка к бензину, очищает всю топливную систему, включая клапаны, загрязненные карбюраторы и засоренные инжекторы. Восстанавливает мощность и производительность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые двигатели (использующие этилированный или неэтилированный бензин) с инжекторами или карбюратором. Не наносит вреда каталитическим нейтрализаторам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Вылейте содержимое одной бутылки в топливный бак перед заправкой бензином.

ДОЗИРОВКА

Одной бутылки хватает на 40-60 литров бензина.
 Эксплуатация в обычном режиме: одна бутылка через каждые 2000 км.
 Эксплуатация в интенсивном или спортивном режиме: одна бутылка при каждой заправке бака.



alpha Stop Smoke

Присадка **ALPHA STOP SMOKE** предназначена для снижения дымности выхлопных газов, вызванной чрезмерным сгоранием масла. В основе рецептуры – комбинация химических полимеров, улучшителей индекса вязкости, антиокислителей, ингибиторов коррозии, антипенных и моющих/диспергирующих агентов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для всех бензиновых и дизельных двигателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

При рабочей температуре или при прогревом двигателя добавьте Alpha Stop Smoke в моторное масло заглушенного двигателя. После добавления дайте двигателю поработать 5-10 минут. Применяйте при каждой замене масла или по мере необходимости между заменами масла.

ДОЗИРОВКА

Одна бутылка объемом 300 мл рассчитана на 4-6 л моторного масла.



alpha Engine Flush Oil Treatment для бензиновых и дизельных двигателей

ALPHA ENGINE FLUSH OIL TREATMENT представляет собой смесь растворителей с высокой температурой вспышки и моющих агентов на масляной основе, используется для полной очистки внутренних деталей двигателя от шлама, нагара, ржавчины и лака.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбонаддувом и без. Продукт совместим со всеми минеральными, полусинтетическими и полностью синтетическими моторными маслами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед заменой масла вылейте содержимое одной бутылки в картер прогретого двигателя.
2. Дайте двигателю поработать не более 10-15 минут, поочередно на низких и высоких оборотах. При появлении нехарактерной работы двигателя немедленно заглушите его и перейдите к следующему шагу.
3. Слейте масло из картера двигателя.
4. Замените масляный фильтр.
5. Залейте в двигатель свежее моторное масло в соответствии с рекомендациями производителя.

ДОЗИРОВКА

Одна бутылка объемом 300 мл рассчитана на 4-6 л моторного масла.



alpha Engine Booster Plus

ALPHA ENGINE BOOSTER PLUS повышает общие эксплуатационные характеристики моторного масла, продлевая срок его службы. Снижает трение и износ, уменьшает выброс синего дыма из выхлопной трубы. Улучшает вязкость и щелочное число моторного масла, восстанавливает компрессию и нейтрализует вредные кислоты. На основе высококачественных базовых масел, полимеров и синтетических присадок.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех бензиновых, дизельных и газовых двигателей с турбонаддувом и без наддува. Можно смешивать со всеми серийно выпускаемыми моторными маслами. Не засоряет фильтры и не вредит каталитическим нейтрализаторам.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Добавьте содержимое одной бутылки в теплое моторное масло. После добавления дайте двигателю поработать 5-10 минут для оптимального смешивания. Убедитесь, что уровень масла не превышает максимально допустимый уровень масла в двигателе.

ДОЗИРОВКА

Одна бутылка объемом 300 мл рассчитана на 4-6 л моторного масла.



alpha DPF Plus

ALPHA DPF PLUS – металлоорганическая присадка к дизельному топливу на основе железа для использования в качестве катализатора регенерации сажевых фильтров. ALPHA DPF PLUS снижает температуру воспламенения сажи, скапливающейся в сажевом фильтре, и оптимизирует ее периодическое сгорание. Уникальное сочетание чистой топливной системы, чистого сгорания с пониженным уровнем выбросов и катализированных частиц сажи помогает защитить от отложений дизельный сажевый фильтр (DPF), каталитический нейтрализатор, систему рециркуляции отработавших газов (EGR), а также турбину с изменяемой геометрией.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей легковых автомобилей со стандартным или модернизированным сажевым фильтром (включая двигатели с системой коммон-рейл и турбонаддувом).

РЕКОМЕНДАЦИИ

Залить содержимое одной бутылки в топливный бак перед заправкой дизельным топливом.

ДОЗИРОВКА

Одной бутылки объемом 300 мл хватает на 40-60 л дизельного топлива.



alpha CRDI Plus Diesel Fuel Treatment

ALPHA CRDI PLUS DIESEL FUEL TREATMENT эффективно удаляет нагар с форсунок и восстанавливает оптимальную схему распыления. Смазывает топливный насос и форсунки, предотвращает заедание игл. Улучшает сгорание благодаря эффективным очищающим веществам и улучшителю цетанового числа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех дизельных двигателей, в том числе с системой коммон-рейл, с турбонаддувом и без наддува, работающих на дизельном топливе с низким или нормальным содержанием серы.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Залить необходимое количество в топливный бак перед заправкой топливом.

ДОЗИРОВКА

Одна бутылка объемом 300 мл рассчитана на 40-60 л дизельного топлива.

Эксплуатация в обычном режиме: одна бутылка через каждые 2000 км.

Эксплуатация в интенсивном или спортивном режиме: одна бутылка на каждую заправку бака.



alpha Engine Flush для мотоциклов

ALPHA MCO ENGINE FLUSH – продукт на масляной основе, предназначенный для полной очистки внутренних поверхностей двигателей мотоциклов от шлама, нагара, ржавчины и лака.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех мотоциклетных двигателей с мокрым сцеплением или без него. Совместимо со всеми минеральными, полусинтетическими и полностью синтетическими моторными маслами.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед заменой масла вылейте содержимое одной бутылки в картер прогретого двигателя.
2. Дайте двигателю поработать в течение 15 минут поочередно на низких и высоких оборотах.
3. Слейте масло из картера.
4. Замените масляный фильтр.
5. Залейте в картер рекомендованное свежее моторное масло.

ДОЗИРОВКА

Один флакон объемом 100 мл рассчитан на 4 литра моторного масла.



alpha Fuel Injector Cleaner для мотоциклов

ALPHA FUEL INJECTOR CLEANER предназначено для очистки и поддержания в оптимальном состоянии всей системы подачи бензина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все бензиновые двигатели, использующие этилированный или неэтилированный бензин, с инжекторами или карбюратором. Не наносит вреда каталитическим нейтрализаторам.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Вылейте содержимое одной бутылки в топливный бак перед заправкой.

ДОЗИРОВКА

Одной бутылки хватает на 20 литров топлива.

Эксплуатация в обычном режиме: Одна бутылка через каждые 2 000 км.

Эксплуатация в интенсивном или спортивном режиме: Одна бутылка на каждую заправку бака.



alpha Gear Oil 80W90 with MoS2

ALPHA GEAR OIL 80W-90 with MoS2 – это сбалансированная смесь масла, совместимого с трансмиссионным маслом GL-5, с противозадирными, антикоррозионными присадками и дисульфидом молибдена (MoS2) для снижения трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Присадка для масла ALPHA GEAR OIL 80W-90 с добавлением дисульфида молибдена обеспечивает более плавное переключение передач во всех коробках передач мотоциклов, мотоциклов с коляской и легковых автомобилей, а также для более тихой работы дифференциалов/осей мотоциклов с коляской и легковых автомобилей. Смешивается с обычными трансмиссионными маслами, как минеральными, так и синтетическими. Не использовать в автоматических трансмиссиях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется по мере необходимости.



GULF WESTERN ASIA PTE LTD
105 Cecil St, #24-02 The Octagon, Singapore 069534
www.gulfwesternasia.com

www.gulfwestern.ru
[@gulf_western_oil](#)

