

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ FOODTECH CHAIN OIL SERIES



ОПИСАНИЕ

FOODTECH CHAIN OIL Series – это высокотемпературное синтетическое цепное масло, специально разработанное для применения в высокотемпературных цепях, главным образом в пищевой промышленности, производстве напитков и фармацевтической индустрии. FOODTECH CHAIN OIL 220 производится на основе синтетических эфиров, FOODTECH CHAIN OIL 320 – на основе эфиров полиолов.

Масла FOODTECH CHAIN OIL можно наносить щеткой, масленкой или через централизованную систему смазки. При использовании в централизованной автоматической системе смазки важно следовать указаниям производителя оборудования о максимальной вязкости масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Оборудование для производства продуктов питания и напитков

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная стойкость к окислению
- Низкая летучесть
- Очень хорошие смазывающие свойства
- Широкий температурный диапазон

СПЕЦИФИКАЦИИ

- Масла для цепей FOODTECH CHAIN OIL произведены на предприятии, сертифицированном по стандарту ISO 21469.

FOODTECH CHAIN OIL	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	150	220	320
Базовое масло		Синтетическое масло	Синтетическое масло на основе сложных эфиров	Синтетическое масло на основе сложных эфиров
Цвет	Визуально	От бесцветного до бледно-желтого	Желтое	Желтое
ПЛОТНОСТЬ	ISO 12185	868 кг/м ³	1011 кг/м ³	968 кг/м ³
КАТЕГОРИЯ ВЯЗКОСТИ ISO	ASTM	150	220	320
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ISO 2909	146	147	99
ВЯЗКОСТЬ БАЗОВОГО МАСЛА ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ISO 3104 ISO 3104	150 сСт 19,2 сСт	220 сСт 25 сСт	320 сСт 25 сСт
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ	ISO 2592	280°C	>280°C	>280°C
ТЕМПЕРАТУРА КАПЛЕПАДЕНИЯ	ISO3016	-30°C	-33°C	-20°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО		от -20°C до 160°C	от 0°C до 250°C	от 0°C до 260°C

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41