

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ COMPRESSOR SERIES

## ОПИСАНИЕ

Compressor Series – это серия высококачественных многоцелевых компрессорных масел для применения в роторных лопастных, поршневых, осевых и винтовых воздушных компрессорах. Масла Compressor Series выпускаются в классах вязкости ISO 32, 46, 68 и 100.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Состав с современными пакетами присадок, созданными по передовым технологиям
- Современные противоизносные присадки обеспечивают продолжительный срок работы компонентов оборудования
- Обладает хорошей фильтруемостью и деэмульгируемостью, что важно для роторных винтовых компрессоров с их дорогостоящими сепараторами
- Обеспечивает хорошую гидролитическую устойчивость для защиты от уносимой влаги

## ПРИМЕНЕНИЕ



## СПЕЦИФИКАЦИИ

- ATLAS COPCO – модели серий GA и GAU
- JAEGER MACHINE COMPANY – роторные винтовые и лопастные
- ATLAS COPCO передвижные роторные винтовые XA и XAH
- LEROI DIVISION
- DRESSER INDUSTRIES передвижные и стационарные (включая безалюминиевые лопастные)
- Соответствует DIN51506 (VBL, VCL, VDL), ISO DP6521, (DAH/G)

| COMPRESSOR SERIES                                | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЕД. ИЗМ. | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 |
|--|-----------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C                               | ASTM D1298      | кг/л     | 0,855  | 0,859  | 0,863  | 0,870   |
| КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ<br>ПРИ 40°C<br>ПРИ 100°C | ASTM D445       | сСт      | 32     | 46     | 68     | 100     |
|  | ASTM D445       | сСт      | 5,54   | 6,9    | 9      | 11      |
| ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ                                  | ASTM D2270      | -        | 110    | 96     | 96     | 96      |
| ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ                     | ASTM D97        | °C       | -40    | -40    | -34    | -34     |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОО)       | ASTM D92        | °C       | 204    | 212    | 218    | 242     |

*Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.*

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Ноябрь 2021