ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AGRITRANS UTTF LOW VIS

GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

ОПИСАНИЕ

AGRITRANS UTTF LOW VIS – это многоцелевое масло для тракторов, которым требуется одно смазочное масло для трансмиссии, гидравлики, дифференциалов, бортовой передачи, тормозов и сцепления мокрого типа. Масло Agritrans UTTF было создано специально с учетом требований широкого ряда спецификаций большинства современных производителей тракторов и гидравлических насосов. Технология присадок Gulf Western выдержала испытания при использовании в более чем 250 тракторах, что в сумме составляет более 200 000 часов полевых испытаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита шестерен от износа
- Сбалансированные фрикционные характеристики обеспечивают бесшумную работу тормозов мокрого типа
- Подтвержденные эксплуатационные характеристики
- Хорошие противопенные свойства
- Отличные показатели устойчивости к сдвигу и термической/окислительной стабильности обеспечивают длительный срок службы масла
- Хорошая устойчивость к воздействию воды обеспечивает стабильную работу гидравлических систем
- Низкое воздействие на медь
- Хорошая фильтруемость
- Отличные противоскрипные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- SAE 10W-30 (Table J300)
- SAE 80W (Table J306)
- JOHN DEERE J20C
- FORD/NEW HOLLAND ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-200.00, FNHA 2-C-201.00
- CNH MAT 3540, 3525, 3505
- JI-CASE MS 1206, 1204, 1207, 1210
- INTERNATIONAL HARVESTER B5-B6
- STEIGER
- VERSATILE
- DEUTZ-ALLIS 272843, 257541, 246634
- FIAT
- KUBOTA UDT
- MASSEY FERGUSON M-1110, 1127A/B, 1129A, 1135, 1141, 1143, 1145
- ALLIS-CHALMERS POWER FLUID 821
- ALLISON C4
- CAT TO-2
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K
- AGCO 821XL
- WHITE Q1826, 1705, 1802, 1826, 1766, 1722, 1766B, Type 55

AGRITRANS UTTF	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	LOW VIS
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8685
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	 ASTM D445 ASTM D445	 сСт сСт	 36,43 7,77
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	192
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	200
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

EAC

Март 2025

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747
Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru **Email: info@gulfwestern.ru** **Телефон: +7 423 245 61 41**