

ОПИСАНИЕ

Agritrans UTTF – это многоцелевое масло для тракторов, которым требуется одно смазочное масло для трансмиссии, гидравлики, дифференциалов, бортовой передачи, мокрого сцепления и тормозов. Масло Agritrans UTTF было разработано специально с учетом требований широкого ряда спецификаций большинства современных производителей тракторов и гидравлических насосов.

В состав Agritrans UTTF входит противоскрипная присадка для эффективной работы мокрых тормозов. Технология присадок Gulf Western выдержала испытания при использовании в более чем 250 тракторах, что в сумме составляет более 200 000 часов полевых испытаний.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная защита шестерен от износа
- Сбалансированные фрикционные характеристики обеспечивают бесшумную работу мокрых тормозов
- Подтвержденные эксплуатационные характеристики
- Хорошие противопенные свойства
- Отличные показатели устойчивости к сдвигу и термической/окислительной стабильности обеспечивают длительный срок службы жидкости
- Хорошая устойчивость к воздействию воды обеспечивает стабильную работу гидравлики
- Низкое воздействие на медь
- Хорошая фильтруемость
- Отличные противоскрипные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- SAE 10W-30 (Table J300)
- SAE 80W (Table J306)
- JOHN DEERE J20C и более ранние
- FORD/NEW HOLLAND ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-200.00, FNHA 2-C-201.00
- CNH MAT 3540, 3525, 3505
- JI-CASE MS 1206, 1204, 1207, 1210
- INTERNATIONAL HARVESTER B5-B6
- STEIGER
- VERSATILE
- DEUTZ-ALLIS 272843, 257541, 246634
- FIAT
- KUBOTA UDT
- MASSEY FERGUSON M-1110, 1127A/B, 1129A, 1135, 1141, 1143, 1145
- ALLIS-CHALMERS POWER FLUID 821
- ALLISON C4
- CAT T0-2
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K
- AGCO 821XL
- WHITE Q1826, 1705, 1802, 1826, 1766, 1722, 1766B, Type 55

AGRITRANS UTTF	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	10W-30	LOW VIS
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,865	0,8745
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	70 10,4	35,38 7,56
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	135	190
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42	-54
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	200	200
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	8	9,5

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

Март 2025

