

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ COMPRESSOR VG 460, 680



ОПИСАНИЕ

Compressor VG 460, 680 – это компрессорные масла высшего качества, предназначенные для использования преимущественно в компрессорах поршневого типа, а также в некоторых промышленных циркуляционных системах. Масла Compressor VG 460, 680 производятся на основе специально подобранных высокоочищенных базовых масел и современного пакета присадок, благодаря чему данные продукты отличаются превосходной окислительной стабильностью и низкой тенденцией к образованию углеродистых отложений. Они обладают хорошими водоотделительными и антипенными свойствами и обеспечивают хорошую защиту от коррозии.

Не подходят для использования в компрессорах, производящих воздух для дыхания.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Компрессоры поршневого типа
- Можно использовать как масло для защиты от ржавчины и окисления (R&O) в определенных циркуляционных системах

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стойкость к окислению обеспечивает длительный срок службы масла
- Превосходная защита от износа
- Отличное отделение воды и ингибирование пенообразования
- Хорошая способность к отделению воздуха
- Снижение эксплуатационных расходов за счет менее частой замены масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51506(VBL) – VG 460

СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ISO VG	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	460	680
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 20°C, кг/м ³	ASTM D1298/D4052	896	899
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт			
ПРИ 40°C	ASTM D445	468	670
ПРИ 100°C	ASTM D445	29,9	40,6
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (COC), °C	ASTM D92	300	284
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C	ASTM D97	<-10	<-10

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Сентябрь 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41