

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ENERGY PLUS 5W-30



## ОПИСАНИЕ

Energy Plus 5W-30 – это синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками, подходящее для моделей легковых автомобилей последних лет, в том числе оснащенных сажевыми дизельными фильтрами. Масло Energy Plus 5W-30 соответствует высокотребовательной спецификации Volkswagen для масел с увеличенным сроком до замены и совместимых с сажевыми фильтрами VW 504 00/VW 507 00. Формула Energy Plus 5W-30 с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол (low-SAPS) подходит для автомобилей с сажевым дизельным фильтром. Это идеальный продукт для таких европейских автомобилей, как VW, BMW и других, масла для которых должны отвечать требованиям спецификации ACEA C3. Кроме того, продукт соответствует спецификациям BMW long-life LL-04 и Mercedes Benz 229.51.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав
- Подходит для автомобилей, оснащенных сажевыми фильтрами
- Увеличенные периоды использования, превосходящие любые минеральные продукты или дизельные масла американского типа
- Более чистый двигатель благодаря отличному контролю сажи и осадка
- Сниженное потребление топлива за счет использования передовых технологий
- Превосходные низкотемпературные показатели вязкости обеспечивают снижение износа при запуске двигателя
- Рецептура специально для европейских автомобилей
- Низкое содержание серы, фосфора и сульфатных зол (low-SAPS)

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-30
- ACEA C3
- API SP
- BMW LONGLIFE-04
- MB 229.51
- VW 504.00 / 507.00

## ПРИМЕНЕНИЕ



ENERGY PLUS 5W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,852
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	71,7 11,9
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	162
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛ	ASTM D92	°C	210
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мКОН/г	7,9
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	<0,8

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Январь 2023

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: [www.gulfwestern.ru](http://www.gulfwestern.ru)

Email: [info@gulfwestern.ru](mailto:info@gulfwestern.ru)

Телефон: +7 423 245 61 41