

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ EURO-SYN ME 5W-30



ОПИСАНИЕ

Euro-Syn ME 5W-30 – это синтетическое моторное масло низкой вязкости для высоконагруженных высокопроизводительных дизельных двигателей (UHPD), которое обеспечивает исключительную защиту двигателя, а также экономию топлива и улучшенную защиту при запуске по сравнению с маслами более высокой вязкости. Состав Euro-Syn ME 5W-30 соответствует требованиям основных европейских производителей оригинальной техники, включая Mercedes Benz, MAN, MTU, Volvo, Scania и Deutz, а также отвечает ключевым высоким требованиям к эксплуатационным характеристикам европейских стандартов для дизельных двигателей большой мощности ACEA E4/E7.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масло с ультравысокими эксплуатационными характеристиками для тяжело нагруженных дизельных двигателей
- Высокое содержание моющих и диспергирующих агентов обеспечивает превосходную чистоту поршней и снижает износ, связанный с образованием нагара
- Высокое щелочное число позволяет увеличить интервалы между заменами даже при использовании дизельного топлива с высоким содержанием серы
- Повышенная механическая производительность даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Исключительная защита от износа и коррозии; энергоэффективность оборудования, работающего в тяжелых условиях эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-30
- ACEA E4/E7
- API CF
- DEUTZ DQC-III
- MAN M 3277
- MB 228.5
- MTU TYPE 3
- VOLVO VDS-3

| EURO-SYN-ME 5W-30 | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
|---|------------------------|---------------|------------|
| ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C | ASTM D1298 | кг/л | 0,855 |
| КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C | ASTM D445 ASTM D445 | сСт сСт | 71 11,9 |
| ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ | ASTM D2270 | - | 163 |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30°C | ASTM D5293 | Сп | 5940 |
| ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ | ASTM D97 | °C | -39 |
| ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОО) | ASTM D92 | °C | 210 |
| ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО | ASTM D2896 | мгКОН/г | 15,5 |
| СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ | ASTM D874 | % по весу | 1,8 |

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western.



Август 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41