

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ EURO FORCE 5W-30



ОПИСАНИЕ

Euro Force 5W-30 – это высокопроизводительное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей с ультранизким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол (ultra-low SAPS), предназначенное для дизельных и некоторых бензиновых автомобильных двигателей, для которых специально разработаны спецификации ACEA C4, Ford M2C934-B, Renault RN 0720. Область применения включает отдельные модели Nissan (Navara/Pathfinder), Land Rover, Suzuki, Renault и Jaguar, которым требуется масло стандарта ACEA C4. Также может использоваться там, где требуется ACEA C1. Euro Force отличается высококачественным составом, который максимально продлевает срок службы дизельных сажевых фильтров (DPF), повышает экономию топлива и помогает увеличить интервалы между заменами масла. **Примечание:** Euro Force следует использовать только в тех случаях, когда оно специально рекомендовано компанией Gulf Western Oil, или там, где требуется продукт спецификации ACEA C4. Моторное масло Euro Force – это узкоспециализированная формула, которая может не подойти для многих современных легковых автомобилей, не требующих применения масла ACEA C4. Не подходит для использования в случаях, когда рекомендуется масло стандарта ACEA C2 или C3.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ультранизкое содержание сульфатных зол (<0,50% по весу)
- Полностью синтетический состав с учетом европейских требований
- Формула с низким содержанием цинка (<0,055% по весу) и фосфора (<0,050% по весу)
- Экологически безопасный состав
- Обеспечивает максимальную экономию топлива
- Отличная термическая стабильность и низкотемпературные характеристики
- Обеспечивает превосходную защиту каталитических нейтрализатора (дизельного сажевого фильтра)
- Специально создано для автомобилей, требующих масла спецификации ACEA C4

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-30
- ACEA C4
- FORD M2C934-B
- RENAULT RN 0720

ПРИМЕНЕНИЕ



EURO FORCE 5W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8525
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	75,3 12,3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	161
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	FTIR	мг КОН/г	6,02
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	-	% по весу	<0,50

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Август 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41