

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ GULF 1 10W-60



ОПИСАНИЕ

GULF 1 – это синтетическое моторное масло премиум-класса для бензиновых и легких дизельных двигателей, предназначенное для максимальной защиты двигателя. Моторное масло GULF 1 производится на основе высокоэффективного синтетического базового масла и соответствует последним спецификациям всех современных производителей двигателей и техники. GULF 1 обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики и всесезонную защиту, контролируя низкотемпературный осадок и высокотемпературное окисление. Рекомендуется для городских автомобилей, гоночных, в том числе высокопроизводительных гоночных автомобилей, автомобилей, работающих на сжиженном или сжатом природном газе, всех дизельных двигателей легких коммерческих и легковых автомобилей, а также автомобилей с многоклапанными двигателями.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные интервалы до замены
- Полностью синтетическое масло, обеспечивающее экономию топлива
- Синтетический состав обеспечивает контроль окисления и стабильность вязкости
- Превосходный контроль образования шлама и лака – более чистый двигатель
- Снижение расхода масла за счет улучшенного контроля летучести
- Значительное снижение износа двигателя, продлевающее срок службы агрегата
- Очень хорошие низкотемпературные характеристики вязкости для снижения износа при запуске двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 10W-60
- ACEA A3/B4
- API SP/CF

ПРИМЕНЕНИЕ



GULF 1 10W-60	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8584
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	130 >21,9
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	мин. 170
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-30
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	210
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	7
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	<1,15

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.



Январь 2023

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41