

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ OUTBOARD FOUR STROKE OIL



ОПИСАНИЕ

Outboard Four Stroke Oil – это синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками для 4-тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением, которым требуется масло класса 10W-40 API FC-W (CAT). Outboard Four Stroke Oil одобрено на соответствие требованиям спецификаций API и FC-W (CAT).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования в случаях, когда требуется соответствие стандарту FC-W
- Формула с использованием высокоочищенных гидрокрекинговых масел отлично защищает двигатель от износа, продлевая срок службы агрегата

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA FC-W (CAT)
- API SM
- Класс вязкости 10W-40
- JASO MA (T903:2006)

Отвечает требованиям производителей Mercury, Johnson/Evinrude, Yamaha, Mariner, Force, Suzuki, Tohatsu, Volvo Penta, MerCruiser и других бензиновых двигателей, для которых необходимо масло стандартов NMMA FC-W, FC-W (CAT), API SM. Подходит для всех двигателей автомобилей высокой проходимости, катеров, снегоходов и мотоциклов, в том числе имеющих мокрое сцепление.

OUTBOARD FOUR STROKE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ	ASTM D7042	кг/л	0,8648
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С ПРИ 100 °С	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	100 15
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°С	-33
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30 °С	ASTM D5293	мПа с	6705
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	FTIR	мгКОН/г	>5
СОДЕРЖАНИЕ ЦИНКА	ASTM D4951	% по весу	0,081
СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ	ASTM D4951	% по весу	0,202

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60 °С и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41