

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ OUTBOARD TWO STROKE



ОПИСАНИЕ

Outboard Two Stroke Oil – это высокопроизводительное синтетическое беззольное моторное масло, которое подходит для большинства 2-тактных подвесных двигателей с водяным охлаждением. Данное масло разработано для систем с впрыском масла и с предварительным смешиванием. Одобрено NMMA (Национальной ассоциацией производителей судового оборудования) на соответствие требованиям спецификации TC-W3.

Указания по смешиванию: Чтобы приготовить смесь в соотношении 50:1 (используется в большинстве подвесных двигателей), добавьте 100 мл высококачественного моторного масла для забортных двигателей к 5 л бензина. Следуйте указаниям производителя для использования правильной пропорции для смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для использования в случаях, когда требуется соответствие стандарту TC-W3 и TC-W2
- Беззольная формула для превосходной чистоты поршней, отверстий поршня и свечей
- Самостоятельно смешивается с этилированным и неэтилированным бензином
- Формула с использованием синтетических масел отлично защищает двигатель от износа
- Высокая устойчивость к загустению препятствует засорению топливного и масляного фильтров и возможному повреждению двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA TC-W3
- Сертификат No RL-331679Y

Отвечает гарантийным требованиям производителей двигателей MERCURY, JOHNSON, EVINRUDE, YAMAHA, MARINER, FORCE, SUZUKI, TOHATSU и других двигателей, которым требуется масло, соответствующее спецификации TC-W3.

ПРИМЕНЕНИЕ



OUTBOARD FOUR STROKE	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,87
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	48 7,3
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	-
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	88
ЦВЕТ	-	-	Синий

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41