

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ POWER TRANS WB-102



ОПИСАНИЕ

POWER TRANS WB-102 – это высококачественная синтетическая жидкость УТТО для трансмиссии и тормозов мокрого типа, специально разработанная для систем, которым требуется жидкость класса Volvo WB102. Жидкость POWER TRANS WB-102 от Gulf Western создана на основе высококачественных синтетических базовых масел и тщательно оптимизированного комплекса присадок, обеспечивающих превосходные эксплуатационные характеристики. Обеспечивает исключительную эффективность мокрых тормозов, высокую производительность гидравлической системы и долговечность трансмиссии в случаях, когда требуются спецификации JDM20D, JDM20C, Kubota Super UDT2 и другие высокопроизводительные спецификации УТТО.

*Подходит для всех областей применения AGRITRANS, когда требуется жидкость класса премиум с повышенным содержанием цинка.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкие эксплуатационные расходы и минимальное время простоя
- Максимальный срок службы масла
- Увеличение срока службы техники в тяжелых условиях эксплуатации
- Сокращение затрат на хранение запасов: данная жидкость может заменить многие другие гидравлические жидкости
- Повышенная устойчивость к воздействию погодных условий и сложностям хранения
- Плавная работа: помогает предотвратить вибрацию тормозов и проскальзывание коробки передач, обеспечивая бесшумную и эффективную работу обеих систем
- Надежность: усовершенствованная формула поддерживает чистоту металлических компонентов, уменьшая образование лаковых отложений и шлама, которые могут привести к преждевременному износу или выходу из строя

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-4
- SAE 75W-80
- VOLVO 97304 (WB102)
- VOLVO 97303 (WB101)
- AGCO IMPROVED POWER FLUID 821XL
- CASE INTERNATIONAL JIC-143, JIC-145, MS 1206, MS 1207, MS 1209, MS 1210 (TCH)
- CASE NEW HOLLAND MAT 3525
- FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-D, FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201
- INTERNATIONAL HARVESTER B6
- JOHN DEERE JDM J20C, JDM J20D
- KUBOTA UDT, SUPER UDT, SUPER UDT2
- MASSEY FERGUSON M1127, M1129A, M1135, M1141, M1143, M1145
- MINNEAPOLIS-MOLINE Q-1722, Q-1766, Q-1766B
- OLIVER Q-1705
- WHITE FARM EQUIPMENT Q-1826

ПРИМЕНЕНИЕ



POWER TRANS WB-102	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D4052	кг/л	0,8571
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	38,5 7,5
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	167
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-48
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	226
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ при -40°C	ASTM D2983	Сп	16 180

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Июль 2025

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41