

ОПИСАНИЕ

Full Synthetic 4T Motorcycle Engine Oil 10W-40 – моторное масло для максимальной защиты двигателей мотоциклов, созданное на основе синтетических базовых масел премиум-класса и синтетических эфиров в сочетании с эффективным пакетом присадок. Моторное масло Full Synthetic 4T Motorcycle Engine Oil 10W-40 демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики в условиях возрастающих требований к двигателям мотоциклов. Моторное масло Full Synthetic 4T 10W-40 окрашено в люминесцентный зеленый цвет для простоты идентификации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная стойкость к высокотемпературному разрушению
- Превосходно защищает от образования отложений
- Отличная чистота двигателя
- Защита от ржавчины, коррозии, износа
- Высокая устойчивость к пенообразованию

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 10W-40
- API SN
- JASO MA2

ПРИМЕНЕНИЕ



SYN-M 4T-SAE 10W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ	ASTM D1298	кг/л	0,860
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	мм ² /с мм ² /с	100,8 14,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	150
ЦВЕТ	ASTM D1500	-	Естественный
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-33
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	234
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	7,8
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -25°C	ASTM D5293	сП	5900

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Июль 2024