

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-STAR LV 0W-20



ОПИСАНИЕ

Syn-Star LV 0W-20 – синтетическое моторное масло низкой вязкости с ультравысокими эксплуатационными характеристиками. Подходит для широкого ряда легковых автомобилей с малотоксичными двигателями, в том числе гибридными. Syn-Star LV 0W-20 рекомендуется использовать в случаях, когда производителем техники указано энергосберегающее масло, включая автомобили Toyota, Subaru, Jeep, Honda, Hyundai, которым требуется моторное масло для бензиновых двигателей 0W-20 или 5W-20. Syn-Star LV 0W-20 обладает отличной низкотемпературной текучестью, при этом сохраняя высокие противоизносные и очищающие свойства даже в сложных условиях вождения в режиме «стоп-старт». Состав масла Syn-Star LV 0W-20 отвечает требованиям стандартов API SP и ILSAG GF-6 Resource Conserving (ресурсосберегающее).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетический состав обеспечивает наилучшие рабочие показатели
- Увеличенный срок службы до замены, превосходящий период использования любого минерального продукта
- Отличный контроль образования продуктов сгорания и более чистый двигатель
- Снижает расход топлива благодаря современной технологии производства и формуле с низкой вязкостью
- Превосходные низкотемпературные характеристики вязкости для снижения износа при запуске двигателя
- Подходит для широкого ряда европейских, американских и азиатских двигателей, которым требуется моторное масло 0W-20 или 5W-20

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 0W-20
- API SP, SN PLUS, SN
- ILSAC GF-6, GF-5, GF-4
- CHRYSLER MS-6395
- FORD M2C947-A

SYN-STAR LV 0W-20	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,846
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	44 8,3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	>165
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	200
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН /г	7,3
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	0,9

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41