

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-STAR LV 0W-30



ОПИСАНИЕ

Syn-Star LV 0W-30 – синтетическое моторное масло низкой вязкости с высокими эксплуатационными характеристиками. Подходит для легковых автомобилей последних моделей с бензиновыми и дизельными двигателями, в том числе оснащенными дизельными сажевыми фильтрами. Syn-Star LV 0W-30 можно использовать в случаях, когда рекомендуются топливосберегающие масла, при этом обеспечивается защита двигателя и сажевого фильтра. Формула масла Syn-Star LV 0W-30 соответствует спецификации API SN/CF, а также строгим требованиям европейских автопроизводителей, таких как BMW, Mercedes, Volkswagen. Syn-Star LV 0W-30 особенно рекомендуется для современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами, таких как в автомобилях Toyota с 2016 года, а также Ford Everest и Ranger и других, для которых производитель указывает моторное масло 0W-30.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетический состав обеспечивает наилучшие рабочие показатели
- Увеличенный срок службы до замены, превосходящий период использования любого минерального продукта
- Отличный контроль образования продуктов сгорания, более чистый двигатель и надежная работа каталитических нейтрализаторов
- Снижает расход топлива благодаря современной технологии производства и формуле с низкой вязкостью
- Превосходные низкотемпературные характеристики вязкости для снижения износа при запуске двигателя
- Подходит для широкого ряда европейских, американских и азиатских двигателей, которым требуется моторное масло 0W-30

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 0W-30
- API SN
- ACEA C2
- FORD WSS-M2C-950A
- MB 229.51
- VOLKSWAGEN VW 502.00, 505.00, 505.01
- BMW LONGLIFE-04

SYN-STAR LV 0W-30	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,848
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	55,8 10,4
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	179
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	200
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН /г	7,9
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	<0,8

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41