

ОПИСАНИЕ

SYN-TS® MV – это современная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий автомобилей. Подходит для регулярного обслуживания трансмиссии в постгарантийном периоде. Высокие эксплуатационные характеристики трансмиссионной жидкости SYN-TS® MV, доказанные в ходе обширных полевых и лабораторных испытаний, позволяют использовать ее в качестве альтернативы оригинальным-жидкостям американских, европейских и азиатских производителей трансмиссий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нет необходимости в хранении множества жидкостей OEM-производителей
- Полностью синтетическая формула обеспечивает улучшенные температурно-вязкостные характеристики и более длительный срок службы
- Превосходная устойчивость к сдвигу обеспечивает надежную работу и плавное переключение передач в течение всего срока использования жидкости
- Подтвержденные противоизносные свойства защищают трансмиссию и продлевают срок ее службы
- Превосходные антивибрационные характеристики
- Улучшенный контроль образования шлама и лака
- Возможно увеличение интервалов замены
- Подходит как для современных, так и для более ранних моделей автоматических трансмиссий

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DEXRON VI (обратно совместима с DEXRON III)
- MERCON LV
- CHRYSLER ATF +4
- JASO 1-A AND 1-A-LV
- AISIN WARNER AW-1
- HONDA DW-1, HONDA ATF 21
- HYUNDAI/KIA SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, SP III, SP II
- MITSUBISHI ATF-J2, SP-IV
- NISSAN MATIC S
- TOYOTA WS (JWS 3324), TOYOTA T-III, T-IV
- AUDI/VW G 055 005, G 055 162, G 060 162, G 055 540
- BMW 83 22 0 142516, 83 22 2 152 426 ZF 6, 8- и 9-ступенчатые трансмиссии

SYN-TS MV	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ВНЕШНИЙ ВИД	Визуально	-	Красная жидкость
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,846
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	37 6,7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	140
ВЯЗКОСТЬ ПО БРУКФИЛДУ ПРИ -40°C	ASTM D2983	мПа с	11 600
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-45
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СООС)	ASTM D92	°C	180

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022