

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 5000 5W-40



ОПИСАНИЕ

Syn-X 5000 5W-40 – это синтетическое моторное масло с высокими рабочими характеристиками, которое подходит для большинства последних моделей легковых автомобилей, кроссоверов, в том числе полноприводных, и легких грузовиков, работающих на бензине, дизельном или газовом топливе. Данное масло не рекомендуется для автомобилей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами. Syn-X 5000 5W-40 превосходит требования стандартов API SP/CF, ACEA A3/B4 и строгой спецификации MB 229.5 и подходит для высокопроизводительных двигателей, в том числе с наддувом и турбонаддувом. Обладая такими свойствами, как отличный контроль образования нагара и шлама, устойчивость к окислению и нитрованию, высокий уровень защиты от износа, моторное масло Syn-X 5000 5W-40 имеет увеличенный срок службы и обеспечивает чистоту двигателя и при регулярном использовании – экономию средств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав с усиленными температурно-вязкостными характеристиками и высокой устойчивостью к сдвигу
- Превосходная окислительная стабильность увеличивает периоды работы масла до замены
- Отличный контроль образования сажи и шлама, следовательно, более чистый двигатель
- Превосходная защита от износа при работе в режиме газ-тормоз
- Отличное масло для смешанного автопарка, которое подходит для бензиновых и дизельных двигателей европейских, американских, азиатских производителей

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP/CF
- ACEA A3/B4
- MB 229.5
- VW 502.00/505.00
- RENAULT RN 0700
- JASO MA

ПРИМЕНЕНИЕ



SYN-X 5000 5W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С	ASTM D1298	кг/л	0,855
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С ПРИ 100 °С	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	89,6 14,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	169
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -30 °С	ASTM D5293	сП	6250
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°С	-42
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	°С	10,8
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	%	1,20

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60 °С и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Август 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 6141