

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 6000 5W-50



ОПИСАНИЕ

Syn-X 6000 5W-50 – это полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для легковых автомобилей, созданное для удовлетворения потребностей высокопроизводительных бензиновых автомобилей, в том числе тех, которые эксплуатируются в интенсивном режиме. Syn-X 6000 5W-50 обладает исключительно высокими эксплуатационными характеристиками и обеспечивает полную защиту двигателя. Syn-X 6000 5W-50 отлично работает в режиме частых остановок и стартов, в городских условиях вождения или на гоночном треке. Превосходная термическая стабильность, улучшенные вязкостно-температурные характеристики и отличная текучесть при низких температурах делают масло Syn-X 6000 5W-50 настоящим всесезонным продуктом. Syn-X 6000 5W-50 создано для защиты современных высокопроизводительных бензиновых двигателей, включая двигатели с наддувом и турбонаддувом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отлично поддерживает чистоту двигателя, уменьшая количество отложений и шлама, снижающих мощность
- Защищает от ржавчины и коррозии
- Превосходная окислительная и термическая стабильность
- Исключительные высоко- и низкотемпературные характеристики. Настоящий всесезонный смазочный материал
- Полностью совместимо с обычными (минеральными) маслами и другими синтетическими моторными маслами
- Защищает от раннего зажигания на низких оборотах

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SP/CF
- ACEA A3/B4
- MB229.3, 229.1
- PORSCHE A40

SYN-X 6000 5W-50	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15 °С	ASTM D1298	кг/л	0,853
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40 °С ПРИ 100 °С	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	108,6 17,7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	181
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°С	-39
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°С	222
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ при -30 °С	ASTM D5293	Сп	5600
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	11,3

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60 °С и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 6141