

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ SYN-X 6000 RANGE



ОПИСАНИЕ

Syn-X 6000 – это полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, созданное в соответствии с современными требованиями к характеристикам смазочных материалов. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей, в том числе оснащенных сажевыми фильтрами. SYN-X 6000 обеспечивает полную защиту двигателя и высокий уровень экономии топлива, демонстрируя рабочие показатели выше, чем у обычных моторных масел. Благодаря синтетическим базовым маслам продукты SYN-X 6000 обладают исключительной термической устойчивостью, более стабильным уровнем вязкости, а также отличной низкотемпературной текучестью, что делает данные продукты всесезонными. Сбалансированный пакет современных присадок в составе масел SYN-X 6000 обеспечивает высокий уровень защиты от износа и окисления, чистоту двигателя даже в самых сложных условиях эксплуатации. Современные технологии, использованные в SYN-X 6000, защищают бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском топлива от раннего загорания на низких оборотах (LSPI).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Можно использовать в автомобилях, оснащенных бензиновыми или дизельными сажевыми фильтрами (GPF, DPF)
- Защищает бензиновые двигатели с турбонаддувом и прямым впрыском топлива от раннего загорания на низких оборотах (LSPI)
- Отличная экономия топлива
- Превосходная чистота двигателя
- Защита от ржавчины и коррозии
- Высокая термостабильность и стойкость к окислению
- Отличные низкотемпературные характеристики
- Универсальное масло, которое можно использовать в бензиновых и дизельных двигателях
- Всесезонное масло

СПЕЦИФИКАЦИИ

КЛАСС SAE	5W-30	5W-40
API SP	✓	✓
ACEA C2	✓	
ACEA C3	✓	✓
BMW	LONGLIFE-04	LONGLIFE-04
CHRYSLER	MS-13340	-
GM	DEXOS 2	DEXOS 2
MB	229.31/229.51/226.5	229.31/229.51
OPEL	GM-LL-A/B-025	GM-LL-A/B-025
PORSCHE	A40	A40
PEUGEOT CITROEN	PSA B71-2296	PSA B71-2296
RENAULT	RN0700/RN0710	RN0700/RN0710
VOLKSWAGEN	502.00/505.00/ 505.01	502.00/505.00/ 505.01
БЕЗОПАСНО ДЛЯ DPF И GPF	✓	✓
ЗАЩИТА ОТ LSPI	✓	✓

SYN-X 6000	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	SAE 5W-30	SAE 5W-40
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,851	0,852
ЦВЕТ	ASTM D1500		3.0	3.0
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C	ASTM D445	сСт	66,5	86,0
ПРИ 100°C	ASTM D445	сСт	11,6	14,4
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	170	174
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42	-40
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	220	220
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	8,5	8,5
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	0,79	0,79

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41