

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TOP DOG CK-4 15W-40



ОПИСАНИЕ

Top Dog CK-4 15W-40 – это дизельное моторное масло премиум-класса, созданное по самым современным технологиям производства смазочных материалов. Масло Top Dog CK-4 15W-40 идеально подходит для смешанных автопарков, где есть автомобили с дизельными двигателями американских, европейских и японских производителей. Данное масло имеет широкий диапазон применения – от дизельных двигателей стационарного оборудования, бензиновых двигателей последних моделей и легких дизельных двигателей до тяжелой землеройной техники и шоссейного транспорта.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенные интервалы замены масла и более длительные периоды эксплуатации
- Сниженное потребление масла
- Значительно более низкий износ и увеличенный срок службы двигателя
- Формула подходит для двигателей, оснащенных системой рециркуляции отработавших газов (EGR), дизельными сажевыми фильтрами (DPF) и AdBlue (SCR)
- Более чистый двигатель благодаря превосходному контролю образования шлама и сажи
- Отличные показатели вязкости при низких температурах, снижение износа при холодном пуске
- Высокая стабильность характеристик вязкости за счет наличия в составе модификаторов вязкости, высокоустойчивых к сдвигу

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 15W-40
- API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS
- API SN
- ACEA E7
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS 20086
- JASO DH-2
- MACK EOS 4.5
- MERCEDES-BENZ SHEET 228.31
- MTU TYPE 2.1
- VOLVO VDS 4.5

ПРИМЕНЕНИЕ



TOP DOG CK-4 15W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,870
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	114 15,2
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	150
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -20°C	ASTM D5293	сП	5500
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-39
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	230
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10,5
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	0,98

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41