

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TOP DOG® XDO 15W-40



ОПИСАНИЕ

Top Dog XDO® 15W-40 – это дизельное моторное масло премиум-класса, созданное по самым современным технологиям производства смазочных материалов. Продукт одобрен для применения Mack Trucks, Renault, Volvo, Cummins и Detroit Diesel и официально разрешен в качестве масла первой заводской заливки и для дальнейшего обслуживания. Top Dog® XDO идеально подходит для смешанных автопарков, где есть автомобили с дизельными двигателями американских, европейских и японских производителей с турбонаддувом и без наддува. Top Dog® XDO можно применять в дизельных двигателях стационарного оборудования, тяжелой землеройной техники и шоссейного транспорта, легкого коммерческого транспорта, например, в полноприводных, внедорожных, грузопассажирских автомобилях, а также в трансмиссиях Allison C4. Кроме того, моторное масло Top Dog XDO® 15W-40 можно использовать в бензиновых двигателях последних моделей – как стационарных, так и в смешанных автопарках.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подходит для дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува
- Увеличенные интервалы замены масла, следовательно, более длительные периоды эксплуатации и пониженный расход масла
- Значительно более низкий износ двигателя, следовательно, увеличенный срок службы агрегата
- Формула для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов (EGR)
- Более чистый двигатель благодаря превосходному контролю шлама и сажи
- Отличные показатели вязкости при низких температурах, следовательно, снижение износа при холодном пуске
- Не рекомендуется для двигателей, оснащенных дизельными сажевыми фильтрами

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 15W-40
- API CI-4, CH-4/SL
- ACEA E7
- CES 20078, 20077, 20076
- MTU TYPE 1, TYPE 2, MTU 4000
- CATERPILLAR ECF-2 / ECF1A
- ZF TE-ML-02C/03A+/04B/04C/07C
- MAN 3275
- MACK EO-N PREMIUM PLUS
- MERCEDES-BENZ SHEET 228.3, 229.1
- MTU TYPE 1
- VOLVO VDS-3, VDS-2
- ALLISON C4
- CATERPILLAR TO-2
- MIL-L-2104G
- GLOBAL DHD-1 / JASO DH-1
- DETROIT DIESEL 93K215

TOP DOG XDO 15W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,8686
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	110 15,7
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	140
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ -20°C	ASTM D5293	сП	6250
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-39
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	246
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10,5
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	1,4

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41