

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TOP DOG XDO 5W-40



ОПИСАНИЕ

Top Dog XDO 5W-40 – это всесезонное синтетическое моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, которое отвечает самым современным спецификациям. Сочетание базовых масел премиального качества и новейших технологичных присадок позволяет получить моторное масло с наилучшими характеристиками. Top Dog XDO 5W-40 обеспечивает превосходный контроль частиц сажи, легкий пуск двигателя в холодную погоду, высокий уровень защиты от износа при полной нагрузке и высоких оборотах. Масло Top Dog XDO 5W-40 удовлетворяет потребности дизельных двигателей нового поколения с низким уровнем выбросов, работающих на топливе с низким содержанием серы, а также старых двигателей, работающих на дизельном топливе с высоким содержанием серы. Top Dog XDO 5W-40 рекомендуется для высокопроизводительных дизельных и бензиновых двигателей без наддува или с турбонаддувом, которым требуется масло API CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL или более ранних стандартов производительности. Top Dog XDO 5W-40 подходит для применения в шоссейной и внедорожной технике, включая строительство, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, судостроение, а также в стационарных двигателях, в том числе тех, которые используются для производства электроэнергии. Высокое щелочное число Top Dog XDO 5W-40 позволяет использовать данное масло как с топливом с низким или высоким содержанием серы, так и в двигателях с высоким уровнем рециркуляции отработанных газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетический состав обеспечивает отличные рабочие характеристики
- Превосходный контроль частиц сажи и защита от износа
- Высокое щелочное число и высокоэффективные диспергирующие агенты для эффективной нейтрализации кислот и контроля осадка
- Улучшенные фрикционные свойства позволяют повысить экономию топлива и продлить срок службы двигателя
- Отличные характеристики, обеспечивающие сохранение показателей вязкости и снижение расхода масла в течение всего периода до замены
- Превосходная окислительная и термическая стабильность позволяет удлинить интервалы обслуживания даже в тяжелых условиях эксплуатации

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 5W-40
- API CI-4, CH-4, CG-4/SL
- ACEA E7
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1
- CATERPILLAR ECF-2
- CUMMINS CES 20078
- DETROIT DIESEL 93K215
- MAN 3275
- MACK EO-N PREMIUM PLUS
- MB 228.3
- MTU TYPE 1
- VOLVO VDS-3

TOP DOG XDO PLUS SLL 5W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,856
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	95 15,3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	170
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 20°C	ASTM D5293	сП	6150
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-40
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	246
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10,5
СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ	ASTM D874	% по весу	1,4

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41