

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ TORQUE OIL 30, 50, 60



ОПИСАНИЕ

Gulf Western Torque Oil – это сезонная трансмиссионная жидкость, отвечающая требованиям спецификации Caterpillar TO-4. Фрикционные характеристики Torque Oil превосходят требования стандарта TO-2. Применение Torque Oil 30 позволяет увеличить срок службы и улучшить работу всех трансмиссий и гидравлических систем техники Caterpillar, а также бортовых передач Komatsu. Torque Oil 30 также отвечает требованиям спецификации Allison C4. Применение трансмиссионной жидкости Torque Oil 50 продлевает срок службы и улучшает эксплуатационные характеристики трансмиссий, дифференциалов и бортовых передач, для которых производителем рекомендована жидкость SAE 50 с характеристиками уровня TO-4. Также подходит для трансмиссий Road Ranger.

Масло Torque Oil выпускается в классах SAE 10W, 30, 50 и 60.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные противоизносные характеристики для оптимального срока службы сцепления
- Отличная совместимость с материалами уплотнений и фрикционными материалами
- Обладает способностью контролировать вибрацию тормоза, тем самым продлевая срок службы тормозов мокрого типа
- Усиленная защита от износа, продлевающая срок службы оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ



СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 30, 50, 60
- API GL-4
- CATERPILLAR TO-4, TO-2
- ZF TE-ML 03C, 07D, 07F
- Подходит для применения в гидравлических системах
- Подходит для применения в тормозах мокрого типа
- ALLISON C4, ALLISON TES439 (Torque Oil 30)
- KOMATSU 07.868.1 (Torque Oil 30)
- Подходит для трансмиссий ROAD RANGER (Torque Oil 50) и других трансмиссий, требующих жидкости без противоизносных присадок

TORQUE OIL	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	30	50	60
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C, кг/л	ASTM D1298	0,8898	0,90	0,9008
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ, сСт ПРИ 40°C	ASTM D445	94,96	225,0	285,76
ПРИ 100°C	ASTM D445	11,63	20	23,2
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	111	100	100
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ, °C	ASTM D97	-33	-18	-21
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ, °C	ASTM D92	230	230	245
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	10	10	10

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Февраль 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41