

ОПИСАНИЕ

Transyn-MF – это многофункциональная жидкость для автоматических трансмиссий с синтетическими компонентами в составе. Соответствует требованиям широкого спектра американских, японских и европейских производителей оригинальной техники (ОЕМ). Transyn-MF относится к жидкостям среднего класса и не отвечает некоторым требованиям OEM-производителей, в частности, не подходит для 6-ступенчатых коробок передач ZF, для которых нужна жидкость, соответствующая стандарту ZF-TE-ML-09. Примечание: Для получения более подробной информации о продукте обращайтесь в технический отдел Gulf Western Oil.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полусинтетическая жидкость
- Подходит для увеличенных интервалов замены масла в случаях, когда требуются стандартные минеральные масла Dexron III
- Снижает необходимость хранить дополнительный запас жидкости
- Формула с модификаторами трения
- Жидкость с высоким индексом вязкости и устойчивостью к сдвигу, обеспечивающая превосходную текучесть при холодном пуске
- Идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации, таких как буксировка и дальние поездки в условиях очень жаркого или холодного климата
- Можно использовать в случаях, когда требуются жидкости Dexron IID, III, IIIE, VI, Ford 95LE, ATF+4, SPIII и C4

СПЕЦИФИКАЦИИ

Transyn-MF ATF соответствует следующим международным спецификациям

- | | | |
|--|---|---|
| • Dexron III | • Isuzu Genuine ATF | • Subaru HP |
| • ATF+3,+4 | • Jaguar Fluid 8432, JLM 20238, 20292, 21044, K17 | • Suzuki 3314, 3317 |
| • ATF JWS 3309 | • Land Rover TYK500050 | • Toyota/Lexus DII, T, T-III, T IV |
| • Allison TES295, 389 | • MAN 339A | • VW/Audi 052 – 025A2, 055, 162, 533, 990, 055 005, 025, 540, 000 162 |
| • Chrysler AS68RC, SP-III | • Maserati 231603 | • Volvo PN 1161521, 1161540/1161640 |
| • Mercedes Benz 236.1, 236.11, 236.12, 236.14, 236.15, 236.3, 236.41, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9 & 236.91 | • Mazda F1, FZ, JWS3317, M5, MIII, T-IV | • ZF TE-ML 11A, TE-ML-11B |
| • Ford WSS-M2C922-A1 | • Mitsubishi J2, J3, SPII/III | |
| • TYPE A Suffix | • Nissan Matic D, J, K, S, W | |
| • Honda DW-1, Z-1 | • Porsche 043 204 41, 205 09, 205 28, 304 00, 999 917 547 00 (A2) | |
| • Hyundai/Kia Genuine, 1K, JWS 3309, NWS 9638 T-5 | • Renault Matic D2 | |
| | • SAAB 3309 T-IV, 93 165 147 – AW1 | |

TRANSYN-MF ATF	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМ.	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,855
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ при 40°C при 100°C	ASTM D445	сСт	31 6,4
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	165
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-42
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ	ASTM D92	°C	224

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

