

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ULTRA CLEAR GEAR LUBE LS



ОПИСАНИЕ

Gulf Western Ultra Clear LS 75W-140 – это полностью синтетическое противозадирное редукторное масло с высокими эксплуатационными характеристиками, рекомендованное для гипоидных или спирально-конических передач, редукторов и рулевых механизмов автомобильной техники. Благодаря присадке, обеспечивающей повышенное трение, входящей в состав масла, оно подходит практически для всех высоконагруженных дифференциалов.

Gulf Western Ultra Clear LS 75W-140 подходит для использования там, где рекомендованы трансмиссионные масла с противозадирными свойствами SAE 140, SAE 80W-140 и SAE 75W-140 категории API GL-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает зубчатые колеса всех типов, включая косозубые, спирально-конические и гипоидные, сводя к минимуму задиры, заедание или износ зубьев в условиях высоких нагрузок
- Защищает зубчатые колеса всех типов
- Отличная стойкость к вспениванию и коррозии
- Противозадирные присадки обеспечивают высокую способность выдерживать нагрузки
- Отличные характеристики вязкости обеспечивают высокий уровень защиты от износа в широком диапазоне рабочих температур и снижение сопротивления при запуске
- Синтетические базовые масла обеспечивают превосходные термические свойства, помогая сохранить зубчатые передачи чистыми и продлить срок службы масла и оборудования
- Усовершенствованный пакет присадок не вызывает коррозии желтых металлов, таких как медь и ее сплавы

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 75W-140
- API GL-5
- SAE J2360
- ПОДХОДИТ ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ EATON, ROCKWELL И ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПРИМЕНЕНИЕ



ULTRA CLEAR GEAR LUBE LS 75W-140	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,863
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	172 27
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	195
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	-39
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОО)	ASTM D92	°C	170
ЦВЕТ	ASTM D1500	-	<3

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.



Август 2022

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41