

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ DPF CLEAN & REGEN



ОПИСАНИЕ

DPF CLEAN & REGEN – это органометаллическая присадка к дизельному топливу на основе железа, предназначенная для использования в качестве катализатора при восстановлении дизельных сажевых фильтров. DPF CLEAN & REGEN снижает температуру возгорания частиц сажи, скопившихся в сажевом фильтре, и оптимизирует их периодическое сжигание. Уникальное сочетание чистой топливной системы, чистого сгорания с пониженным уровнем выбросов и катализации частиц сажи очищает от отложений и поддерживает в чистоте дизельный сажевый фильтр (DPF), каталитический нейтрализатор, систему рециркуляции отработавших газов (EGR), а также турбокомпрессор с изменяемой геометрией. DPF CLEAN & REGEN способствует процессу регенерации и помогает поддерживать поток выхлопных газов. Рекомендуется для всех популярных моделей дизельных двигателей со стандартным или дооснащенным сажевым фильтром, включая двигатели с системой Common Rail и турбонаддувом.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает бесперебойную работу системы дизельного сажевого фильтра (DPF)
- Обеспечивает быстрое и полное сгорание сажи и регенерацию
- Позволяет DPF сжигать сажу при более низкой температуре и за более короткие промежутки времени даже в условиях городского движения в режиме газ-тормоз
- Снижает выбросы дыма, углеводородов (HC), угарного газа (CO) и твердых частиц
- Повышает экономию топлива за счет меньшего количества и более коротких циклов регенерации
- Продлевает срок службы сажевого фильтра и катализатора
- Предотвращает увеличение расхода масла и потерю мощности из-за забитого сажевого фильтра

ПРИМЕНЕНИЕ

- Добавьте все содержимое бутылки (300 мл) в топливный бак перед заправкой дизельным топливом
- Рекомендуется использовать 2–3 раза в год или каждые 6000–7000 км
- Используйте одну бутылку присадки 300 мл на объем дизельного топлива до 60 литров



ДОБАВЬТЕ В ТОПЛИВНЫЙ БАК

Упаковка: 24 x 300 мл
Артикул: 330234

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. Утилизируйте любой использованный или неиспользованный раствор в соответствии с местными, региональными и федеральными нормами.

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.



Сентябрь 2026

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41