

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ENGINE ANTI-FRICTION



ОПИСАНИЕ

ENGINE ANTI-FRICTION – это присадка к моторному маслу, предназначенная для снижения контактного износа и трения между внутренними деталями двигателя, работающими в условиях высоких нагрузок, температур и скоростей вращения. При добавлении в моторное масло данная присадка улучшает смазочные свойства масла и обеспечивает дополнительную защиту поверхностей в критических точках трения. Действие ENGINE ANTI-FRICTION основано на образовании защитной пленки на поверхности металла, что способствует уменьшению контакта металл-металл между такими компонентами, как поршневые кольца, стенки цилиндров, распределительные валы, толкатели, подшипники, а также другие подвижные узлы клапанного механизма и вращающиеся узлы.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает трение и контактный износ движущихся металлических поверхностей
- Обеспечивает защиту от износа в условиях эксплуатации с высокими нагрузками
- Способствует повышению стабильности смазывающего материала при повышенных температурах двигателя
- Обеспечивает более плавное движение внутренних узлов двигателя
- Способствует снижению механического сопротивления и потерь энергии, связанных с трением
- Защищает поверхности двигателя от преждевременного износа
- Обеспечивает более тихую и плавную работу двигателя
- Способствует поддержанию стабильных рабочих характеристик смазочного материала для двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

- При работающем на холостом ходу и прогревом двигателе залейте все содержимое (300 мл) в картер.
- Убедитесь, что уровень масла в двигателе не превышает максимальный уровень
- Рекомендуется использовать при каждой замене масла или между заменами по мере необходимости
- Используйте одну бутылку присадки 300 мл на объем моторного масла до 8 литров



ДОБАВЬТЕ В КАРТЕР

Упаковка: 24 x 300 мл

Артикул: 330235

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. Утилизируйте любой использованный или неиспользованный раствор в соответствии с местными, региональными и федеральными нормами

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.



Сентябрь 2026

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41