



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



TOP DOG XDO PLUS 15W-40

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Top Dog XDO Plus 15W-40 – высококачественное дизельное моторное масло для тяжелых условий эксплуатации, созданное по самым современным технологиям производства смазочных материалов. Сочетание высококачественных базовых масел и новейших технологических присадок позволяет получить моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Top Dog XDO Plus 15W-40 обеспечивает превосходный контроль нагара и высокий уровень защиты от износа при полной нагрузке и работе на высоких скоростях. Данное масло создано с учетом потребностей дизельных двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы, а также старых двигателей, использующих дизельное топливо с высоким содержанием серы, где требуется повышенная способность к контролю сажи.

Top Dog XDO Plus 15W-40 рекомендуется для высокопроизводительных дизельных и бензиновых двигателей без наддува или с турбонаддувом, соответствующих стандартам API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4, CF, SL или более ранним стандартам. Top Dog XDO Plus 15W-40 подходит для многих видов шоссейной и внедорожной техники, включая строительство, лесное хозяйство, горнодобывающую промышленность, морской транспорт, а также для стационарных двигателей, в том числе используемых для выработки электроэнергии. Масло Top Dog XDO Plus 15W-40 отличается высоким щелочным числом и исключительной способностью к контролю сажи, что позволяет использовать его с низко- и высокосернистым дизтопливом, а также в двигателях с высоким уровнем рециркуляции выхлопных газов (EGR).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные эксплуатационные характеристики и защита в любых условиях
- Превосходный контроль нагара и износа
- Надежный резерв щелочности и высокоэффективные диспергирующие присадки для превосходной нейтрализации кислот и контроля осадка
- Улучшенные фрикционные свойства способствуют повышению экономии топлива и продлевают срок службы двигателя
- Отличные характеристики, обеспечивающие сохранение вязкости и снижение расхода масла в течение всего интервала замены
- Снижение расхода масла в течение всего интервала до замены
- Превосходная окислительная и термическая стабильность для увеличения интервалов замены масла

СПЕЦИФИКАЦИИ

Top Dog XDO Plus соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- SAE 15W-40
- API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CG-4/SL
- ACEA E7 (ACEA A3/B4 demonstration)
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20077/20072
- Detroit Diesel 93K215
- MAN 3275
- Mack EO-M Plus
- MB 228.3
- MTU Type 1
- Volvo VDS-3

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

TOP DOG XDO PLUS 15W-40

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil по телефону 02 9673 9600

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOP DOG XDO PLUS	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,88
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°C	ASTM D445	сСт	110,3
при 100°C	ASTM D445	сСт	14,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	140
Низкотемпературная вязкость, сП при -25°C	ASTM D5293	сП	6500
Цвет	ASTM D1500	-	4.0
Температура потери текучести, °C	ASTM D97	°C	-42
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D92	°C	230
Общее щелочное число, мгКОН/г	ASTM D2896	мгКОН/г	11,8

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398