



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN



# GEAR LUBE 80W90 & 85W140

**ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ  
КАТЕГОРИИ API GL-4/GL-5**

Gulf Western Gear Lube – противозадирное трансмиссионное масло для работы в тяжелых условиях, разработанное для использования в линейных или гипоидных, фрикционных и винтовых передачах в трансмиссиях, осях и бортовых передачах, работающих в условиях высокоскоростных операций с малым крутящим моментом и в условиях низкоскоростных операций с высоким крутящим моментом. Это превосходное многоцелевое противозадирное масло для дифференциалов и механических коробок передач в легковых автомобилях, грузовиках, автофургонах, автобусах, а также в тяжелой технике.

Трансмиссионное масло Gulf Western Gear Lube производится в категориях вязкости SAE 80W-90 и 85W-140.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает защиту всех типов передач, в том числе косозубых, спиральных конических и гипоидных, минимизируя задиры, спаивание, иные повреждения зубьев в тяжелых рабочих условиях
- Отличная сопротивляемость пенообразованию и коррозии
- Благодаря присутствию противозадирных присадок продукт имеет отличную сопротивляемость высоким нагрузкам
- Всесезонные вязкостные характеристики делают возможной защиту в широком диапазоне рабочих температур и уменьшают сопротивление при холодном пуске
- Нет необходимости сезонной замены масла
- Можно использовать в широком ряде механических трансмиссий и ведущих мостов автомобилей
- Совместимость с желтыми металлами, такими как бронза, используемая в блоках синхронизации и других элементах трансмиссии

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Gear Lube 80W-90 & 85W-140 соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- SAE 80W-90 & 85W-140
- API GL-4 and GL-5
- Mack GO-H
- US Military MIL-L-2105D/2106
- Eaton
- Rockwell

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN

# GEAR LUBE 80W90 & 85W140

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ  
КАТЕГОРИИ API GL-4/GL-5

## БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

## СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GEAR LUBE	Метод испытания	Ед. изм.	80W-90	85W-140
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.8992	0.904
Вязкость кинематическая				
при 40°C	ASTM D445	сСт	200	380
при 100°C	ASTM D445	сСт	17.8	27.0
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	98	96
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-30	-18
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	205	215
Цвет	ASTM D1500	-	3.5	3.5

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398