



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



SYN-TS[®] MV Red

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Syn-TS[®] MV Red специально разработана для азиатских OEM-производителей, но также соответствует требованиям американских и европейских производителей техники. Жидкость Syn-TS MV Red изготавливается на основе синтетических базовых масел с добавлением современных высокотехнологичных присадок, созданных для достижения идеального баланса фрикционных характеристик, способствующих мягкому переключению передач, улучшению передачи активной мощности, препятствующих жесткой работе элементов трансмиссии. Синтетический состав Syn-TS MV Red обеспечивает прекрасное сопротивление сдвигу, превосходные противоокислительные характеристики, также длительный срок эксплуатации. Продукт обеспечивает контроль образования нагара и шлама, а также надежную защиту редукторов и подшипников. Трансмиссионная жидкость Syn-TS MV Red обладает превосходными низкотемпературными свойствами. Продукт превосходит требования стандартов JASO-1A, требуемых японскими автопроизводителями. Стандарт является основным для производителей техники в Японии, поэтому только после получения подтверждения на соответствие трансмиссионной жидкости требованиям данного стандарта продукт может использоваться в технике. Syn-TS MV Red – среди жидкостей с наибольшим количеством спецификаций производителей в своем сегменте.

Используется в трансмиссиях легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов, где производитель указывает жидкости, соответствующие перечисленным стандартам. Также используется в промышленных и автомобильных гидравлических системах, работающих в широком температурном диапазоне.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходные фрикционные характеристики обеспечивают наилучшую работу трансмиссии
- Прекрасная высокотемпературная и противоокислительная стабильность увеличивает срок эксплуатации трансмиссионной жидкости
- Надежная защита от износа элементов трансмиссии и гидравлических систем
- Прекрасные моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту системы
- Совместима с различными материалами уплотнений, а также с другими синтетическими и минеральными маслами
- Экономия топлива
- Улучшает технические характеристики автомобиля, обеспечивает мягкую работу трансмиссии
- Обладает высокой перегрузочной способностью по крутящему моменту, обеспечивает лучшую передачу мощности и ускорение
- Снижает уровень вредных выбросов

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SYN-TS[®] MV Red

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ

Трансмиссионная жидкость Syn-TS[®] MV Red применяется там, где указаны следующие спецификации:

Азиатские производители:

- JASO M315 Type 1A
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
- Toyota Type D-2
- Toyota WS (JWS 3324)
- Nissan Matic Fluid C, D & J
- Mitsubishi SP-II and SP-III
- Subaru ATF, Subaru ATF-HP
- Isuzu BESCO ATF-II и ATF-III
- Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III, ATF M-3, ATF M-V
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Hyundai SP III
- Honda (за исключением CVT)
- Kia SP-III
- GM Daewoo/Shanghai GM

Американские и европейские производители:

- GM DEXRON[®] IID/E & TASA
- GM DEXRON[®] III G
- FORD MERCON[®]
- Allison C-4
- *Aisin-Warner Transmissions
- Chrysler ATF +3/+4
- 4- и 5- скоростные европейские трансмиссии (BMW, MB 236.9, VW)
- ZF Commercial ATs
- Voith Commercial ATs (55.6335)
- MAN Commercial ATs (MAN 339 Type Z-1 and V-1)

* Различные автоматические трансмиссии, включая Volvo, Opel, VW, Renault и Porsche. GM DEXRON и MERCON – зарегистрированные торговые марки General Motors Corporation и Ford Motor Corporation.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE

SYN-TS[®] MV Red

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SYN-TS [®] MV Red	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,850
Вязкость кинематическая			
при 40°C	ASTM D445	сСт	36,89
при 100°C	ASTM D445	сСт	7,40
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	172
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	сП	13 020
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	220

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398