

## ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80

*СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП,  
РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ*

ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80 – это полностью синтетическая трансмиссионная жидкость с улучшенными характеристиками, специально разработанная для механических трансмиссий грузовых автомобилей и автобусов, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, как с механической, так и с полуавтоматической КПП.

Трансмиссионная жидкость ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80 рекомендована в первую очередь для трансмиссий Volvo i-Shift, Mack M-Drive и ZF Ecofluid M.

Хотя ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80 разработана для техники, эксплуатируемой в тяжелых условиях, она также подходит для применения там, где требуется жидкость категории API GL-4 75W-80.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Полностью синтетический состав обеспечивает улучшенную защиту зубчатых передач в широком диапазоне температур
- Сверхустойчивость к окислению обеспечивает более длительный срок службы и лучшую защиту от образования отложений
- Превосходно поддерживает уровень вязкости за счет использования модификатора вязкости премиум-класса и сохраняет рабочие характеристики с интервалами замены до 400 000 км пробега
- Формула с низкой вязкостью помогает повысить экономию топлива за счет снижения потерь на трение и вибрацию в трансмиссии
- Усовершенствованный пакет присадок продлевает срок службы синхронизаторов и обеспечивает более плавное переключение передач

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80 соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- API GL-4
- SAE 75W-80
- Volvo 97307 (Volvo I-Shift/Mack mDrive)
- ZF TE-ML 01L, 02L, 16K, 08
- MAN 341 Z-4
- Eaton Europe 300 000 км или 3-годовой период до замены

Также подходит для легких грузовиков, 4WD/кроссоверов и легковых автомобилей, для которых требуется жидкость следующих спецификаций

- API GL-4
- SAE 75W-80
- FORD M2C-200-C
- HONDA MTF
- MB 231.10
- LAND ROVER MTF 94



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN

## ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80

*СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП,  
РАБОТАЮЩИХ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ*

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

### БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону: 02 9673 9600.

### СТАНДАРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ULTRA SHIFT M SYNTHETIC MANUAL TRANS FLUID 75W-80	Метод испытания	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,862
Вязкость кинематическая			
при 40°C	ASTM D445	сСт	57,4
при 100°C	ASTM D445	сСт	89,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	151
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	210
Вязкость по Брукфилду при -40°C	ASTM D2983	сП	79 200

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398