



GULF WESTERN OIL
THE TOUGH AUSTRALIAN



ULTRA CLEAR GEAR OIL® 75W-85

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП

Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 – синтетическое трансмиссионное масло с высокими эксплуатационными характеристиками для современных механических коробок передач. Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 рекомендуется использовать, если производителем указано масло SAE 75W или 80W. Сбалансированные вязкость и фрикционные свойства обеспечивают стабильно плавное и быстрое переключение передач.

Трансмиссионное масло Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 идеально подходит для современных 4-, 5- и 6-ступенчатых механических КПП, которым требуется масло с низкой вязкостью для холодного сезона, но все же требуется SAE 85 в теплое время для обеспечения бесшумной работы.

Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 также подходит для использования в дифференциалах, включая самоблокирующиеся дифференциалы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 имеет устойчивую к сдвигу формулу, которая превосходит строгие требования к вязкости 75W-85, обеспечивая полную защиту при увеличенных интервалах замены
- Естественно высокий индекс вязкости предотвращает сбои в работе при переключении передач в холодный период, при этом обеспечивает бесшумную работу при рабочей температуре
- Снижает трение, следовательно, снижает рабочую температуру и потери мощности на трение
- Подходит для использования в самоблокирующихся дифференциалах

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ultra Clear Gear Oil® 75W-85 соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- SAE 75W-85
- API GL-5
- Borg Warner 5M-42
- Ford ESP-M2C83-C
- Mitsubishi ES-X-64021

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398



GULF WESTERN OIL
THE TOUGH AUSTRALIAN

ULTRA CLEAR GEAR OIL® 75W-85

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КПП

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ULTRA CLEAR GEAR OIL 75W-85 | Метод испытания | Ед. изм. | Показатель |
|--------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| Плотность при 15°C | ASTM D1298 | кг/л | 0.850 |
| Вязкость кинематическая | | | |
| при 40°C | ASTM D445 | сСт | 69 |
| при 100°C | ASTM D445 | сСт | 12.3 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 178 |
| Температура потери текучести | ASTM D97 | °C | -48 |
| Температура вспышки в открытом тигле (COC) | ASTM D92 | °C | >200 |

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Phone: 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

ACN: 087 558 398